NORTON SIRIUS II 3W 830 ALU

Artikelnummer: 192421 EAN-code: 8715182142579

Productinformatie

IP20 IK08

Huis:
Aluminium (ALU) en mat aluminium (ALU-MAT). Inclusief geïntegreerde led, standaard in 2700K, 3000K en 4000K.

De spot in de NORTON SIRIUS II is 35° kantelbaar waardoor objecten gericht verlicht kunnen worden. De IP waarde van het Sirius armatuur na inbouw is IP20.

Aansluiting

NORTON SIRIUS II armaturen moeten worden aangesloten op de universele NORTON driver, bestemd voor 3 Watt. De NORTON driver is dimbaar met een gewone dimmer met fase afsnijding.

Per Norton driver kunnen maximaal 4 spots aangesloten worden middels de Norton verlengsnoeren met splitter. Een exclusief NORTON Plug'n'Play systeem verbindt armatuur/armaturen en driver. Door toepassing van unieke connectoren aan armatuur, driver en het bij het wattage behorende verlengsnoer, vindt aansluiting foutloos plaats.

De nieuwe Norton spots en driver hebben een sterk verhoogde efficiency en specifieke technische eigenschappen. De Norton spots, Norton driver en Norton verlengsnoeren zijn niet uitwisselbaar met de voorgaande uitvoering van de Norled spots, Norled driver en Norled verlengsnoeren. Om fouten tijdens de installatie te voorkomen en vanuit veiligheidsoverwegingen hebben we ervoor gezorgd dat dit technisch ook niet mogelijk is.

Ø1	Ø2	Hoogte	Inbouwhoogte
50	44	22	50



Gerelateerde artikelen

Artikelnummer	Omschrijving
9000001	DRIVER
9001111	VERLENGSNOER LED 3W 4-P 2M
9267206	JUMPER 3W

© 2017 Spaapen Handelmaatschappij bv - wijzigingen voorbehouden

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- horeca
- entertainment
- woning(bouw)
- retail

Technische specificaties

Artikelklasse	Spots
Serie	NORTON SIRIUS II
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Geschikt voor lampvermogen (W)	3 tot 3
Regeling	LED regeling stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Type dimming	Faseafsnijding
Nom. spanning (V)	220 tot 240
Systeemvermogen (W)	3
Kleurtemperatuur (K)	3000 tot 3000
Materiaal behuizing	Aluminium
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur behuizing	Aluminium
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Hoogte/diepte (mm)	22
Buitendiameter (mm)	50
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Slagvastheid	IK08
Brandwerendheid "D"	Nee
Geschikt voor doorvoerbedrading	Nee
Spanningstype	AC
Effectieve lichtstroom (lm)	300
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89

© 2017 Spaapen Handelmaatschappij bv - wijzigingen voorbehouden

Inbouwdiepte (mm)	50
Inbouwdiameter (mm)	44
Uitvoering	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Omgevingstemperatuur (°C)	10 tot 40
Met montagebeugel	Ja
Powerfactor	0.9
L70/B20	50000
Specifieke lichtstroom (lm/W)	100
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000