



Montageansicht
Mounting view



- IR Bewegungsmelder Unterputz (Indoor) IP 20
- Reagiert auf Bewegung und Akustik
- Betriebsspannung: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Ausgangsleistung: 40 bis 500 W
- Umgebungshelligkeit: 3-2000 lx
- Energieaufnahme: 0,82W arbeitend / stand-by
- Leuchtzeit: 10+/-3 sek. bis 7+/-2 min.
- Erkennungsbereich: 4-9 m, Mindesthöhe: 1,8 m
- Betriebstemperatur: -20 ~ +40°C
- rel. Luftfeuchte: < 93% RH
- Verpackungsmaße: 85 x 85 x 60 mm
- Gewicht: 142 g
- integrierte Sicherung: F2,5A/250V
- RoHS-konform

- IR Motion sensor flush mount (Indoor) IP20
- Motion and sound control
- Operating voltage: 220-240 V AC / 50-60 Hz
- Output power: 40 to 500 W
- ambient light: 3-2000 lx
- Energy consumption: 0.82W working / stand-by
- Lighting time: 10+/-3 sec. to 7+/-2 min.
- Detection distance: 4-9 m, minimum height: 1.8 m
- Operating temperature: -20 ~ +40°C
- rel. Humidity: < 93% RH
- Packing dimensions: 85 x 85 x 60 mm
- Weight: 142 g
- integrated fuse: F2.5A/250V
- RoHS compliant

Änderungen		Datum		Bezeichnung		Blatt	
Datum	Name	gez.:	14.02.2012	Bewegungsmelder		1	
		gept.:	14.02.2012	IDUS (weiss)		13	
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:		14	
				95171		von	
				CE			
				wentronic			